


CHARACTERISTICS - CARATTERISTICHE - CARACTERÍSTICAS - CARACTERISTICAS



White acrylic adhesive-filler
Colla di montaggio acrilica, bianca
 Adhesivo tipo masilla acrílica en color blanco
Adesivo tipo massa acrílica em cor branca



Retains slight elasticity after drying
Rimane leggermente elastica dopo l'asciugatura
 Permanece ligeramente elástico después del secado
Permanece ligeiramente elástico após a secagem




For indoor use
Per uso interno
 Para uso en el interior
Para uso interno



Can be sanded, can be painted
Carteggiabile e verniciabile
 Puede ser lijado y pintado
Pode ser lixado e pintado

TECHNICAL INFORMATION - INFORMAZIONE TECNICA - INFORMACIÓN TÉCNICA - INFORMAÇÃO TÉCNICA



Material	Synthetic dispersions
Materiale	<i>Dispersioni sintetici</i>
Material	Dispersión sintética
Material	<i>Dispersão sintética</i>



Consistency	Paste
Consistenza	<i>Pastoso</i>
Consistencia	Pastosa
Consistência	<i>Pastosa</i>



Colour	White
Colore	<i>Bianco</i>
Color	Blanco
Cor	<i>Branco</i>



Density	1,6 g/ml	DIN 53479
Densità		
Densidad		
Densidade		

Polymerisation	Physical Polymerisation
Polimerizzazione	<i>Polimerizzazione fisica</i>
Polimeración	Polimeración física
Polimerização	<i>Polimerização física</i>

	Correctable up to Rettificabile fino a Corregible hasta Corrigível até	≈ 5 – 10 min.	Values can be affected by environmental conditions such as temperature, humidity, substrate nature, ... <i>I valori indicati possono variare in funzione delle condizioni ambientali come temperatura, umidità, sottofondi etc.</i> Los valores pueden afectados por condiciones ambientales como la temperatura, la humedad, la naturaleza del sustrato, ... <i>Os valores podem ser afetados por condições ambientais como temperatura, umidade, natureza do substrato, ...</i>		
	Drying time Tempo di asciugatura Tiempo de secado Tempo de secagem	≈ 6 – 8 h			
	Temperatures resistance Resistenza a temperatura tra Resistencia a la temperatura Resistência à temperatura	+5°C < + 70°C			
	VOC	A+	According French regulations <i>Dopo regolamento francese</i> De acuerdo con la normativa francesa <i>De acordo com os regulamentos franceses</i>	< 0.012 % < 0.19152 g/l Directive 2010/75/EU	See Safety Data Sheet <i>Vedete scheda di sicurezza</i> Consulte la hoja de datos de seguridad <i>Consulte a folha de dados de segurança</i>
	Packaging Imballo Embalaje Embalagem	310 ml	Cartridge <i>Cartuccia</i> Cartucho <i>Cartucho</i>		
	Regulation concerning dangerous substances Regolamento sulle materie pericolose Reglamento de mercancías peligrosas Regulamento de mercadorias perigosas	Follow the usual Occupational Health & Safety procedures. See Safety Data Sheet. <i>Osservare l'igiene di lavoro usuale. Consultare la scheda di sicurezza.</i> Observe la higiene de trabajo habitual. Consulte la hoja de datos de seguridad. <i>Observe a higiene do trabalho habitual. Consulte a folha de dados de segurança.</i>			
	Waste treatment Trattamento dello scarto Tratamiento de residuos Tratamento de resíduos	Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulation. <i>Eliminare il contenuto/imballo in conformità al regolamento locale, regionale, nazionale, internazionale.</i> Deseche el contenido / contenedor de acuerdo con la regulación local / regional / nacional / internacional. <i>Descarte o conteúdo / recipiente de acordo com os regulamentos locais / regionais / nacionais / internacionais.</i>			

USE - POSA - USO - USO

Application Applicazione Aplicación Aplicação

Adhesive, filler and jointing (3mm) material for polystyrene products and polyurethane products. Use ADEFIX® PLUS for the preparation of joints for larger WALLSTYL® and ARSTYL® products from 8 cm height/projection. Treatment with damp cloth (water).

Colla per incollare e giuntare (lasciando un'apertura di 3mm) per prodotti in polistirolo o poliuretano. Utilizzare ADEFIX® PLUS per i giunti verticali delle cornici WALLSTYL® e ARSTYL® di grandi dimensioni (altezza 8 cm). Pulire con una spugna umida.

Material adhesivo, de relleno y de unión (3 mm) para productos de poliestireno y productos de poliuretano. Use ADEFIX® PLUS para la realización entre las juntas para productos WALLSTYL® y ARSTYL® desde 8 cm de altura. Tratamiento con esponja húmeda (agua).

Material adesivo, borracha e união (3 mm) para produtos de poliestireno e produtos de poliuretano. Use o ADEFIX® PLUS para a realização de juntas de produtos WALLSTYL® e ARSTYL® a partir de 8 cm de altura. Tratamento com esponja húmeda (água).

Laying surfaces Sottofondo Soporte Suporte

Suitable laying surfaces: indoor plastered or papered surfaces, coated plaster. Surfaces must be clean, dry, free from dust, degreased and flat; rough down if necessary. Fitting on a wet backing surface, in forced drying conditions or exceptionally high temperature are to be ruled out.

Sottofondi adatti : sottofondi in stucco, Cartongesso, carta da parati. Devono essere puliti, asciutti, senza polvere, senza grasso e piani. Pulire se necessario. Non posare su sottofondo umido per dopo far asciugare in modo forzato o con temperature altissime.

Sustratos adecuados: superficies interiores enlucidas o empapeladas, placas de cartón yeso. Debe estar limpio, seco, libre de polvo, desengrasado y plano. Se excluirá la colocación sobre un soporte húmedo, en condiciones de secado forzado o a temperaturas muy altas.

Substratos adequados: superfícies interiores de gesso ou papel de parede, placa de gesso. Ele deve estar limpo, seco, livre de poeira, desengordurado e plano. A colocação em um substrato úmido, sob condições de secagem forçada ou a temperaturas muito altas será excluída.



Tools
Attrezzi
Herramientas
Ferramentas

Manual or pneumatic gun
Pistola manuale o pneumatica
Pistola manual o neumática
Pistola manuais ou pneumática



Cleaning products
Prodotti per la pulizia
Productos de limpieza
Produtos de limpeza

Before drying: Water - After drying: Mechanically
Prima dell'indurimento: Acqua – Dopo essere indurito : meccanicamente
Antes del secado: Agua – Después del secado: Mecánicamente
Antes de secar: água - Após secar: Mecanicamente



Installation temperatures
Temperatura per la posa
Temperatura de instalación
Temperatura de instalação

+15°C < +25°C



Finishes
Finitura
Acabado
Acabado

Solventfree paints (e.g.: dispersion paints, acrylic lacquers, etc.) Test coat recommended. Observe paint manufacturer specifications. Lime paints, silicate paints, silicone resin emulsion paints and their mixtures must not be used.

Vernici senza solventi; vernici di dispersione e acrilici. Prima fare un test con la vernice. Rispettare le indicazioni del produttore della vernice. Non utilizzare vernici a base di calce, silicati o ad emulsione di resine di siliceni o le loro mescole.

Pinturas sin disolventes (p. Ej., Pinturas de dispersión, lacas acrílicas, ...). Se recomienda una prueba de pintura previa. Observe las instrucciones del fabricante de la pintura. No utilice pinturas de cal, pinturas de silicato, pinturas de emulsión de resina de silicona y sus mezclas.

Tintas sem solventes (por exemplo, tintas de dispersão, vernizes acrílicos, ...). Um teste de pintura anterior é recomendado. Observe as instruções do fabricante da tinta. Não use tintas de cal, tintas de silicato, tintas de emulsão de resina de silicone e suas misturas.



Storage conditions
Condizioni di magazzino
Condiciones de almacenamiento
Condições de armazenamento

Required storage temperature +5°C < +25°C. Sealed packaging, in a cool, dry location. See expiry date on packaging.

Temperatura di magazzino richiesta tra +5°C < +25°C. Imballo chiuso, in locale fresco, secco. Controllare la data della scadenza.

Temperatura de almacenamiento requerido: +5°C < +25°C – En su embalaje original en un sitio seco y fresco - Ver fecha de caducidad en el embalaje.

Temperatura de armazenamento necessária: + 5 ° C < + 25 ° C - Na embalagem original em local fresco e seco - Veja o prazo de validade na embalagem.

IMPORTANT NOTES - NOTIZIE IMPORTANTI - NOTAS IMPORTANTES - NOTAS IMPORTANTES

ADEFIX® is not designed to withstand loads.

Physical properties of the products and the laying surfaces cause different natural expansion coefficients, and induce that the joint and the glue move so that the joint can be seen. This fact does not constitute grounds for complaint.

The installation instructions must be followed.

ADEFIX® non è concepito per sopportare carichi.

Proprietà fisiche dei prodotti utilizzati e le superfici hanno come conseguenza che i coefficienti di espansione naturale sono differenti. Per queste caratteristiche naturali il giunto e la stuccatura possono emergere facilmente. Questa situazione non costituisce un motivo di reclamo.

Rispettare le istruzioni di installazione consigliate.

ADEFIX® P5 no está diseñado para soportar cargas.

Las propiedades físicas de los productos y los soportes utilizados causan diferentes coeficientes de expansión natural. Estas características naturales pueden conducir a movimientos en las juntas y permitir que estas aparezcan. Esto no constituye motivo de queja.

Respetar las instrucciones de instalación recomendadas.

O ADEFIX® P5 não foi projetado para suportar cargas.

As propriedades físicas dos produtos e suportes utilizados causam diferentes coeficientes de expansão natural. Essas características naturais podem levar ao movimento nas articulações e permitir que elas apareçam. Este não é um motivo de reclamação.

Observe as instruções de instalação recomendadas.