

# GYPREX® VINILO

## Techos vinílicos



EN 14190

### Descripción del producto

Placa para techo registrable fabricada en base a Placa de Yeso Laminado recubierta por una de sus caras con vinilo blanco.

### Aplicación

Ejecución de falsos techos desmontables decorativos en lugares que requieran un alto nivel de higiene o limpieza frecuente como cocinas industriales, talleres, gimnasios, saunas, guarderías, colegios...

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)



Características	Valor
Normas	EN 14190, Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Tipo de borde longitudinal	A
Tipo de borde transversal	A
Conductividad térmica	0,25 W/m.K
Reacción al fuego	B-s1, d0
Peso por metro cuadrado	6 kg/m <sup>2</sup>
Descripción del color	Blanco según patrón (tolerancia ≤ 0,8)
Descripción de la superficie	Vinilo gofrado blanco
Nivel de brillo	5-7 según DIN 67530
Clasificación	ISO 4 (según ISO 14644-1:2015)

Tipo de borde	Dimensiones (mm)			Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Acondicionamiento Placas/Palet
	Largo	Ancho	Espesor		
A	595	595	8	6	336
A	1195	595	8	6	168

A 

## Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

## Condiciones de instalación

Instalación con perfilera Quick-Lock® y accesorios de cuelgue. Consultar el Manual del Instalador de Placo® y el manual de Soluciones Constructivas en Techos.

## Manipulación

Debe ponerse especial cuidado en el transporte y manipulación de las placas evitando golpes que puedan ocasionar posibles roturas de las placas, especialmente en sus bordes.

## Mantenimiento de la superficie

Fácil limpieza: la superficie vinílica es lavable con detergentes comunes.