

INFORMACIÓN TÉCNICA

Martillo ligero 22 mm

HR2230

HR2230

Robusto y polivalente.





Código EAN

0088381081580

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia R.p.m Golpes por minuto Capacidad máx. en hormigón Capacidad de perforación ideal (de hormigón) Capacidad máx. en madera Capacidad máx en metal Capacidad máx. broca de corona Capacidad máx. corona de diamante Inserción SDS-PLUS Velocidad variable (interruptor) Embrague de seguridad Julios según EPTA Peso según EPTA Longitud del cable

0 - 1.050 Rpm 0 - 4.050 gpm 4 - 22 mm

710 W

4 - 12 mm

32 mm

35 - 54 mm

32 - 70 mm

_

2,20 J 2.4 Kg 4.0 m

357 x 84 x 214 mm 15.00 m/seg²

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Diseño nuevo, más resistente, preparado para trabajos más duros.
- Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas respecto del inducido,
- Empuñadura antideslizante y con elastómero para mejor manejo y confort de la herramienta.
- Sistema neumático más resistente y fuerte.
- Sistema eléctrico simplifi cado, más fácil de reparar.
- Nuevo motor S60 más grande, inducido más protegido frente al polvo, mediante barniz en zig-zag, con las delgas más grandes, así como las escobillas, mayor superfi cie de contacto.
- 2 posiciones de trabajo: rotación, rotación percusión
- Bloqueo de marcha en vacío

Dimensiones. LxAnxAl

Emisión de vibración

PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO Empuñadura completa. 415486-9 Tope de profundidad 824799-1 Maletín pvc ACCESORIOS 193472-7 Extractor de polvo 198993-4 Grasa para broca 100g P-18150 Adaptador SDS-PLUS con

