

## Taladro atornillador 12Vmax CXT 1/4"

### DF033DZ

Taladro atornillador con las nuevas baterías de 12V CXT. El más compacto.



360° Imagen 360°



#### Código EAN

0088381872157

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	1,1 Kg
Dimensiones. LxAnxAI	157 x 66 x 209 mm
Tensión de la batería	12Vmax
Tipo de batería	CXT
Velocidad variable (interruptor)	✓
Inserción	1/4" hex.
Velocidades mecánicas	2
R.p.m baja	0 - 450 Rpm
R.p.m alta	0 - 1.700 Rpm
Par máx. de apriete junta dura	30 Nm
Par máx. de apriete junta blanda	14 Nm
Freno eléctrico	✓
Emisión de vibración	2,50 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora	70,00 dB(A)
Potencia sonora	80,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Posiciones de par de apriete	18

#### BENEFICIOS DEL USUARIO

- 18 posiciones de par de apriete + taladro.
- 2 velocidades mecánicas.
- Inserción de 1/4" hexagonal, válido para puntas de atornillar, llaves de vaso, incluso brocas.
- Equipada con la nueva batería con indicador de carga para evitar que se quede sin energía durante el trabajo.
- LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.
- Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre.
- Con gancho para el cinturón que puede ser colocado tanto a la derecha bien como a la izquierda de la herramienta.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS

197363-4

Cargador rápido 12V CXT DC10SB



197396-9

Batería 12V 2,0Ah CXT BL1021B



197406-2

Batería 12V 4,0Ah CXT BL1041B



198720-9

Cargador 12V CXT / 18V LXT



## Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:

