

## Perfiles

### ECOSATE® Perfil arranque

Perfi I de aluminio de 2,5 m de longitud con forma de U y sistema anti-goteo para cierre o arranque horizontal en zócalos de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.



Anchura perfil	Dimensiones Largo (mm)	Uds/Caja
40	2.500	20
60	2.500	20
80	2.500	20
100	2.500	20
120	2.500	20
140	2.500	20

### ECOSATE® Perfil Coronación

Perfi I de aluminio de 2,5 m de longitud con forma de U y sistema anti-goteo para cierre en la zona superior de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.



Anchura perfil	Dimensiones Largo (mm)	Uds/Caja
40	2.500	10
60	2.500	10
80	2.500	10
100	2.500	10
120	2.500	10
140	2.500	10

### ECOSATE® Perfil Lateral

Perfi I de aluminio con forma de U, para cierre lateral vertical en fachadas aisladas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.



Anchura perfil	Dimensiones Largo (mm)	Uds/Caja
40	2.500	10
60	2.500	10
80	2.500	10
100	2.500	10
120	2.500	10
140	2.500	10

### ECOSATE® Clip Arranque

Perfi I de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente con clip de encaje para anclar al perfil I de arranque, como cierre o arranque horizontal en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.



Dimensiones Largo (mm)	Uds/Caja
2.500	25

### ECOSATE® Perfil Esquinero (8x12 mm)

Perfi I de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente, para formar cantoneras perpendiculares en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.



Dimensiones Largo (mm)	Uds/Caja
2.500	25

### ECOSATE® Perfil Esquinero Conformable

Perfi I de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente, para formar cantoneras de diversos ángulos dado su formato en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.



Dimensiones Largo (m)	Uds/Caja
25	Rollo

### ECOSATE® Perfil Esquinero (Control de espesor 4 mm)

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente, para formar cantoneras perpendiculares con control de espesor de 4 mm en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.



Dimensiones Largo (mm)	Uds/Caja
2.500	25

### **ECOSATE® Perfil Goterón CF**

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente para formar el goterón de evacuación de agua de lluvia en los dinteles en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.



Dimensiones Largo (mm)	Uds/Caja
2.500	20

### **ECOSATE® Perfil Junta de Dilatación**

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio álcali resistente para el tratamiento de juntas de dilatación verticales y planas en fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.



Dimensiones Largo (mm)	Uds/Caja
2.500	10

### **ECOSATE® Perfil Remate Ventana Vertical**

Perfil de PVC autoadhesivo para el remate en ventana, con aletas flexibles recubiertas de autoadhesivo y con malla de fibra de vidrio de 4 x 4 mm para solapar con la capa de regularización del sistema de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.



Dimensiones Largo (mm)	Uds/Caja
2.500	10