



## ChovAIMPACT® BANDA

### ● PRESENTACIÓN Y UTILIZACIÓN

Banda de polietileno de alta calidad fabricada mediante proceso de extrusión directa y expansión física, de celdas cerradas y estancas que le aportan la consistencia adecuada.

Recomendado como separación de solera de mortero respecto de pilares y paramentos como complemento en la realización de suelos flotantes para evitar puentes acústicos.

### ● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor (mm)	5
Densidad (Kg/m <sup>3</sup> )	20
Resistencia a la compresión (kPa)	7,81
Absorción de agua (Kg/m <sup>2</sup> )	0,00557
Temperatura de trabajo (°C)	-80 / +80
Ancho (m)	0,20
m/rollo	100

Almacenamiento: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición horizontal.

### ● INSTALACIÓN

- Doblar en "L" ChovAIMPACT BANDA de forma que la parte descansa sobre el forjado y el resto sobre el tabique, garantizando que la altura de la banda sea superior a la altura del pavimento de acabado.
- Doblar el sobrante de la banda sobre el pavimento y cortar. A continuación instalar el rodapié.



#### **INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS**

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.