



**MAP®**

Pastas



### Descripción del producto

Mortero adhesivo para todo tipo de trasdosados directos de Placa de Yeso Laminado que incorporen un aislante térmico / acústico en su reverso, para su utilización sobre soportes secos y exentos de polvo.

### Aplicación

Pasta de agarre apta para sistemas de obra seca en interiores: trasdosados directos, elementos decorativos y relleno en reparaciones en sistemas de Placa de Yeso Laminado. Fácil de mezclar y aplicar, permite el amasado tanto manual como mecánico y un acabado de buena calidad. Puede adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas.

### Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto, resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.



### Manipulación

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla.

Características	Valor
Normas	EN 14496, Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tiempo de reposo de la mezcla	10 min
Tiempo de uso tras la mezcla	Aprox. 1,5 h
Factor de amasado (agua/polvo)	13 - 15 l/25 kg

### Acondicionamiento

Saco	25 <sup>1</sup>	kg
------	-----------------	----

<sup>1</sup> ± 5%