



GYPREX® VINILO

Techos vinílicos



Descripción del producto

Placa para techo registrable fabricada en base a Placa de Yeso Laminado recubierta por una de sus caras con vinilo blanco.

Aplicación

Ejecución de falsos techos desmontables decorativos en lugares que requieran un alto nivel de higiene o limpieza frecuente como cocinas industriales, talleres, gimnasios, saunas, guarderías, colegios...

Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Instalación con perfilería Quick-Lock® y accesorios de cuelgue. Consultar el Manual del Instalador de Placo® y el manual de Soluciones Constructivas en Techos.



Manipulación

Deberá ponerse especial cuidado en el transporte y manipulación de las placas evitando golpes que puedan ocasionar posibles roturas de las placas, especialmente en sus bordes.

Mantenimiento de la superficie

Fácil limpieza: la superficie vinílica es lavable con detergentes comunes.

| Características | Valor |
|------------------------------------|--|
| Normas | EN 14190, Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. |
| Tipo de borde longitudinal | A |
| Tipo de borde transversal | A |
| Conductividad térmica | 0,25 W/m.K |
| Reacción al fuego | B-s1, d0 |
| Peso aproximado por m ² | 6 kg/m ² |
| Descripción del color | Blanco según patrón (tolerancia ≤ 0,8) |
| Descripción de la superficie | Vinilo gofrado blanco |
| Nivel de brillo | 5-7 según DIN 67530. |
| Clasificación | ISO 4 (según ISO 14644-1:2015) |

| Tipo de borde | Dimensiones (mm) | | | Peso (kg/m ²) | Acondicionamiento Placas/Palet |
|---------------|------------------|-------|---------|---------------------------|--------------------------------|
| | Largo | Ancho | Espesor | | |
| A | 595 | 595 | 8 | 6 | 336 |
| A | 1195 | 595 | 8 | 6 | 168 |

A 

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.