

# Taladro atornillador CXT®

## DF033DZ

12Vmax • 30 Nm • 0 – 1.700 min<sup>-1</sup>

Taladro atornillador pequeño y ligero con motor BL sin escobillas.

Taladro compacto con motor BL sin escobillas para instaladores y personal de mantenimiento y para uso doméstico. Gracias a su pequeño tamaño, esta herramienta es fácil de usar y ofrece acceso a lugares estrechos. Un par máximo de 35 / 21 Nm y dos rangos de velocidad. Luz LED integrada. Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de vibración, perforación en metal	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal	1,5 m/s <sup>2</sup>
Batería CXT	
Tensión nominal de la batería	12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 450 / 0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Par de apriete máx. Duro/Blando	30 / 14 Nm
Ajuste del par de embrague	20
Máx. Diámetro de perforación en madera	21 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	10 mm
Inserción directa	1/4 "
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	≤ 70 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

### BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

**Código EAN 0088381872157**



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

251314-2  
Tornillo M4X12



346909-5  
Gancho para cinturón



784244-7  
Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.



## ■ OTROS

Despiece

