

# Atornillador LXT®

## DFS452Z

18V • 0 – 4.000 min<sup>-1</sup>

**Atornillador con motor BL sin escobillas para tornillos de tabiquería seca**

Atornillador para tornillos de tabiquería seca con un preciso interruptor con control de profundidad para un funcionamiento rápido y preciso a una velocidad de 4.000 min<sup>-1</sup>. Su diseño ergonómico garantiza un buen agarre. Control de velocidad variable. El atornillador tiene un LED. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



**LXT BL XPT**  
MOTOR

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de vibración, atornillado sin impacto	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto	1,5 m/s <sup>2</sup>
Tensión LXT	↙
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Longitud de la punta de atornillar	25 mm
Inserción directa	1/4 "
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	5 mm
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	72 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 1,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	251 x 79 x 259 mm
Motor sin escobillas	↙

### BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Para tornillos de tabiquería seca y tornillos autoperforantes

**Código EAN 0088381683623**



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

197025-4

Boquilla completa



266622-8

Tornillo cabeza plana M4x12



346317-0

Gancho para cinturón



784261-7

Punta, PH2, 25 mm



784811-8

Portapuntas magnético, 60 mm, 1/4"



## Accesorios opcionales

191L24-0

Set autoalimentado atornillado, 25-55



199155-7

Puntas, PH2, 130 mm, Ø 4 mm, 5



266622-8

Tornillo cabeza plana M4x12



821550-0

Maletín Makpac (2)



837805-3

MakPac (2) interior



P-06052 (2x)

Punta, PH2, 25 mm, 10 pcs



## OTROS

Despiece

