

Miniamoladora LXT®

DGA452Z

18V • 115 mm • 11.000 min⁻¹

Limitador de corriente electrónico. Sistema anti-restart

Miniamoladora angular sin cable con voltaje de 18V.
Discos de amoladora angular estándar disponibles.
Diseño de cuerpo delgado para mayor comparación.
Función anti-restart.



LXT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	10,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Tensión LXT	↙
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	11000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	115 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	↙
Nivel de presión sonora (L _{pA})	79 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381660112



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

123144-0

Protector de disco 115 mm



153489-2

Empuñadura completa 125 mm



782423-1

Llave de pivotes 35



Accesorios opcionales

123144-0

Protector de disco 115 mm



162258-0

Empuñadura auxiliar



821551-8

Maletín Makpac (3)



837632-8

Plástico interior



OTROS

Despiece

