

Miniamoladora LXT®

DGA504Z

18V • 125 mm • 8.500 min⁻¹

Eficiente herramienta con motor BL sin escobillas para cortar y rectificar

Miniamoladora angular sin escobillas con disco de 125 mm para uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, protección de sobrecarga y empuñadura lateral antivibración AVT.



LXT BL MOTOR ADT AFT XPT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Tensión LXT	↙
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	8500 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	29 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	↙
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	90 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381683920



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

123145-8

Protector de disco sin herramientas,



158237-4

Empuñadura



194514-0

Empuñadura 115 - 150 mm, AVT



199710-5

Protector de disco 125 mm



224415-9

Arandela centradora



782423-1

Llave de pivotes 35



Accesorios opcionales

122911-0

Protector de disco 115 mm



123145-8

Protector de disco sin herramientas,



158237-4

Empuñadura



192227-7

Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



194514-0

Empuñadura 115 - 150 mm, AVT



195239-9

Colector de polvo 125 mm, Ø 32 / 37



195354-9

Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



196845-3

Tapa de recogida de polvo 125 mm,



197610-3

Llave de tuerca 35



199710-5

Protector de disco 125 mm



224415-9

Arandela centradora



821551-8

Maletín Makpac (3)



838175-3

MakPac (3) interior



OTROS

Despiece

