

Sierra circular CXT®

HS301DZ

12Vmax • 1 500 min⁻¹ • 85 mm

Pequeña sierra circular para uso ligero

Sierra circular de mano. Una velocidad de 1 500 min⁻¹, y un diámetro de hoja de 85 mm que ofrece una profundidad de corte máxima de 25,5 mm. La función de eliminación de polvo ayuda a mantener visible la línea de corte. Diámetro de la hoja de 85 mm, profundidad máxima de corte de 25,5 mm. sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de vibración, corte de madera	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Batería CXT	
Tensión nominal de la batería	12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	1500 min ⁻¹
Capacidad 45°	16,5 mm
Max. Profundidad de corte a 90°	25,5 mm
Max. Profundidad de corte a 45°	16,5 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	0 / 45 °
Diámetro de la cuchilla	85 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	15 mm
Nivel de presión sonora (L _{pA})	86 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Base basculante para cortes en bisel de 0° - 45°
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381804943



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

452237-9

Boquilla para el polvo Ø 25 / 31 mm



783202-0

Llave hexagonal 4mm



B-14607

Disco sierra circular , Standard T.C.T,



Accesorios opcionales

164095-8

Guía paralela



452237-9

Boquilla para el polvo Ø 25 / 31 mm



783202-0

Llave hexagonal 4mm



821550-0

Maletín Makpac (2)



837662-9

MakPac (2) interior



838315-3

MakPac (2) interior



OTROS

Despiece

