

Atornillador de impacto CXT®

TD110DZ

12Vmax • 1/4" • 110 Nm • 0 – 2.600 min⁻¹

Atornillador de impacto para espacios reducidos

Atornillador de impacto con inserción de 1/4" hex. Una herramienta pequeña y ligera que es fácil de usar pero que ofrece un alto par de apriete de hasta 110 Nm. Una práctica luz LED para mayor iluminación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	8,0 m/s ²
Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	1,5 m/s ²
Batería CXT	
Tensión nominal de la batería	12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 2600 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	110 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M12
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3500 min ⁻¹
Inserción directa	1/4 "
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	105 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381800570



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346909-5

Gancho para cinturón



784244-7

Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.



Accesorios opcionales

784244-7

Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.



838312-9

MakPac (1) interior



821549-5

Maletín Makpac (1)



266622-8

Tornillo cabeza plana M4x12



OTROS

Despiece

