

Taladro combinado CXT®

HP333DSAE

12Vmax • 30 Nm • 0 – 1.700 min⁻¹

Un taladro compacto con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar de forma profesional.

Taladro ligero para atornillar y taladrar con o sin percusión, dos ajustes de potencia. Par máximo de 30 / 14 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada. Incluye dos baterías de 2,0Ah y un cargador rápido en un maletín PVC.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de vibración, perforación en metal	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, taladrado de impacto en hormigón	13,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), taladrado de impacto en hormigón	1,5 m/s ²
Batería CXT	
Tensión nominal de la batería	12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 450 / 1700 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	30 / 14 Nm
Ajuste del par de embrague	20
Impactos por minuto (IPM)	0 - 6750 / 25500 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	21 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381872942



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

251314-2
Tornillo M4X12



346909-5
Gancho para cinturón



784244-7
Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.



821661-1
Maletín PVC



BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1021B (2x)
Batería CXT® 2,0 Ah



DC10SB
Cargador de baterías CXT®



Accesorios opcionales

346909-5
Gancho para cinturón



784244-7
Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.



OTROS

Despiece

