

Martillo ligero

HR2230

710 W • SDS-PLUS • 22 mm • 2,2 J

Herramienta eficaz para con modo "rotación + percusión" y "sólo rotación"

Martillo ligero compatible con las brocas SDS-Plus. Adecuado para martillar con rotación y sólo con rotación. Capacidad del motor de 710 W y velocidad ajustable entre 0 y 1.050 min⁻¹ desde un interruptor. Energía de impacto de 2,2 J y rango de perforación óptimo de 8 - 18 mm en hormigón. Capacidad de perforación máxima de 22 mm en hormigón.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	710 W
Velocidad sin carga	0 - 1050 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4050 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	22 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	6 - 12 mm
Energía de impacto	2,2 J
Adaptado para brocas SDS-PLUS	
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	100 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	89 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

Código EAN 0088381081580



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

824799-1

Maletín PVC



■ Accesorios opcionales

198362-9

Colector de polvo



■ OTROS

Despiece

