



PLACOFINISH®

Yesos y Plastes



Descripción del producto

Placofinish® es una pasta con base escayola, convenientemente aditivado para acabados excepcionales de bajo espesor (2,5 mm) sobre todas las superficies de placa de yeso laminado (PYL). Técnicamente el producto está diseñado para el recubrimiento superficial de las Placas de Yeso Laminado, consiguiendo en la misma aplicación el tratamiento de las juntas, el emplastecido de los tornillos, y el recubrimiento total de la placa. El producto es similar a un enlucido, dejando un acabado listo para ser pintado. Proporciona homogeneidad de superficies gracias al recubrimiento total de la placa, así como gran dureza superficial al impacto. Es un producto apto para un acabado de máxima calidad (**tipo Q4**).



Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.

Características	Valor
Normas	EN 13279, Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.
Conductividad térmica	0,18 W/m.K (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1.
Factor de difusión de vapor de agua (μ)	6
Reacción al fuego	A1
Índice de pureza (%)	>50
Granulometría	0-0,4 mm
Relación agua/polvo	0,56 Litros/kg
Consumo medio por espesor de aplicación	2,5 kg/m ² (Valor tomado en laboratorio)
PH	>12
Tiempo de empleo	40 min

Acondicionamiento

Viguera VA	Saco	25	Kilogramo	48 Saco/Palet
------------	------	----	-----------	---------------

