



PLACO® PR 2

Pastas



Descripción del producto

Pasta de fraguado en polvo destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas de Placa de Yeso Laminado con un tiempo de aplicación y de fraguado de 2 horas

Aplicación

Construcción de sistemas de obra seca en interiores. Es válida tanto para el relleno como para el acabado de juntas, así como para relleno en reparaciones en sistemas de Placa de Yeso Laminado. Fácil de mezclar, aplicar y lijar, permite la finalización de la junta en el día y proporciona una excelente calidad de acabado. Puede adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto, resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.



Manipulación

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla.

Características	Valor
Normas	EN 13963, Material para juntas para placas de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tiempo de reposo de la mezcla	10 min
Tiempo de fraguado	2 h
Tiempo de uso tras la mezcla	2 h
Factor de amasado (agua/polvo)	13 - 14 l/25 kg

Acondicionamiento

Saco	25 ¹	kg
Saco	10 ¹	kg

¹ ± 5%

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.