



# PROMIX® HYDRO

Pastas



## Descripción del producto

Pasta de secado preparada, con capacidad de absorción de agua reducida, destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas Constructivos en Placa de Yeso Laminado H1 y color verde claro grisáceo que permite reconocerla fácilmente.

## Aplicación

Construcción de sistemas de obra seca en interiores, principalmente en locales húmedos y semi-intemperie gracias a su baja absorción de agua y máxima resistencia a la humedad. Es válida tanto para el relleno como el acabado de la junta especialmente en zonas de ambiente húmedo como cocinas y baños y zonas semi-intemperie, mejorando la adherencia de la cinta de malla. Proporciona una buena calidad de acabado.

## Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardo de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es el indicado en el cubo, siempre y cuando no se haya abierto.



## Manipulación

Es aconsejable el empleo de guantes, gafas y mascarilla.

Características	Valor
Normas	EN 13963, Material para juntas para placas de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	B-s1, d0
Tiempo de empleo	Una vez abierto, puede utilizarse varios días con el recipiente cerrado.
Tiempo de secado	8/10 horas dependiendo del clima
Tiempo de reposo de la mezcla	10 min
Designación	Pasta de secado hidrófuga (H1), de aplicación manual tipo 3A (UNE EN 13963)
Rendimiento	0,3 l/m <sup>2</sup> (relleno y tratamiento de juntas). 1 l/m <sup>2</sup> (acabado 1 mm de espesor)
Nivel de acabado	Q2 Q1 Q3 Q4

## Acondicionamiento

Cubo	11	kg
------	----	----