

Cargador de baterías CXT®

197343-0

10,8V – 12Vmax • Li-Ion • DC10WD



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería CXT	✓
Tensión nominal de la batería	12 V
Tiempo de carga 1,5 Ah	50 min
Tiempo de carga 2,0 Ah	70 min
Tiempo de carga 4,0 Ah	130 min
Potencia de entrada absorbida	33 W
Peso neto del producto	0,35 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	100 x 150 x 68 mm
Cable de alimentación	2,0 m

PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

CC301D

Cortador de diamante sin polvo



CL108FD

Aspirador de mano CXT®



CP100D

Multicortador CXT®



DF032D

Taladro atornillador CXT®



DF333D

Taladro atornillador CXT®



HP333D

Taladro combinado CXT®



HS301D

Sierra circular CXT®



JV103D

Sierra de calar CXT®



ML104

Luz LED CXT®



ML106

Luz LED CXT®



PT354D

Clavadora CXT®



SD100D

Cortador tabiquería seca CXT®



SK106D

Nivel láser en cruz CXT®



SK209GD

Nivel láser multilínea verde CXT®



TL064D

Atornillador de impacto angular



TW141D

Llave de impacto CXT®



UM600D

Tijeras de hierba CXT®



CG100D

Sellador de silicona CXT®



CL121D

Aspirador CXT®



DA332D

Taladro angular CXT®



DF332D

Taladro atornillador CXT®



DFV210

Fan Vest LXT®



HR140D

Martillo ligero CXT®



JR103D

Sierra de sable CXT®



ML103

Luz LED CXT®



ML105

LED Light CXT®



MP100D

Inflador CXT®



SC103D

Cortador de varilla roscada CXT®



SK105D

Nivel láser rojo en cruz CXT®



SK106GD

Nivel láser en cruz CXT®



TD110D

Atornillador de impacto CXT®



TM30D

Multiherramienta CXT®



TW161D

Llave de impacto CXT®



WR100D

Llave de carraca CXT®

