

Atornillador LXT®

DFS451

18V • 0 – 4.000 min⁻¹

Un atornillador bien equilibrado asegura un fácil manejo.

Atornillador ligero sin cable de 18V para tornillos de Tabiquería seca. Un atornillador bien equilibrado que garantiza un fácil manejo. Ajuste de profundidad.



LXT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	4 mm
Longitud de la punta de atornillar	25 mm
Velocidad sin carga	0 - 4000 min ⁻¹
Nivel de presión sonora (L _{pA})	71 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 1,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	281 x 80 x 241 mm
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Inserción directa	1/4 "
Nivel de vibración, atornillado sin impacto	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ OTROS

Despiece

