	FICHA TECNICA DE PRODUCTO	EDICIÓN 1
	PLACAS DE ESCAYOLA PARA TECHOS SUSPENDIDOS	ACTUALIZACIÓN 28/02/2017

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO			
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PLACAS DE ESCAYOLA DESMONTABLES PARA TECHOS SUSPENDIDOS		
MARCA COMERCIAL	FINDEPLACK		
TERMINACIONES DEL PRODUCTO	DEL	TIPO A: Entramado Visto : 1191 X 592 X 20 TIPO B: Entramado Visto: 590 X 590 X 20 TIPO C: Entramado Semivisto: 572 X 572 X 20 (ESCALONADO)	
SISTEMA DE EVALUACIÓN	4	NORMA REFERENCIA	UNE-EN 14246:2007


IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE					
NOMBRE	ESCAYOLAS FIDENSA, S.L.				
DIRECCIÓN	CALLE EXTRAMUROS s/n				
LOCALIDAD Y CP	AÑOVER DE TAJO 45250				
PROVINCIA	TOLEDO	PAIS	ESPAÑA	TELEFONO	925 50 62 87

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO	
COMPOSICIÓN	Masa de escayola E-30-A Fibra de vidrio corta
SUSTANCIAS PELIGROSAS	Este producto no contiene sustancias peligrosas según el Reglamento Europeo 1272/2008

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS			
Tipo de placa	TIPO VISTA A	TIPO VISTA A	TIPO SEMIVISTO B
LARGO	590 mm	572 mm	1191mm
ANCHO	590mm	572mm	592mm
ESPESOR	20mm	20mm	20mm
PESO APROXIMADO	3,700 Kg/ud	3,500 Kg/ud	9,200 Kg/ud
MASA POR UD DE SUPERFICIE	10,800 Kg/m ²	11,500 Kg/m ²	9,200 Kg/m ²
DESVIACIÓN ANGULAR (*)	Menor a 0,50mm	Menor a 0,50mm	Menor a 0,50mm

(*) DESVIACIÓN ANGULAR: Desviación medida a 50cm de los vertices




	FICHA TECNICA DE PRODUCTO	EDICIÓN 1
	PLACAS DE ESCAYOLA PARA TECHOS SUSPENDIDOS	ACTUALIZACIÓN 28/02/2017

PRESTACIONES DECLARADAS		
CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TECNICAS ARMONIZADAS
REACCION AL FUEGO	A1	No contribuyen al fuego
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	10	EN -524
RESISTENCIA A FLEXIÓN	CONFORME	>6Kg
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	0,25 W/mK	>0,18 W/m K
AISLAMIENTO DIRECTO AL RUIDO AÉREO	NPD	EN 14246:2006
ABSORCIÓN ACÚSTICA	NPD	EN 14246:2006

ESPECIFICACIONES DE USO	
USO PREVISTO	<p>Construcción de techos suspendidos. las placas se colocan sobre perfilera metálica fijada al forjado o a la subestructura.</p> <p>Placa para la utilización en interiores</p>
ALMACENAJE	<p>Almacenar en lugar limpio y seco</p> <p>Preservar de la humedad</p>

PRECAUCIONES DE USO	
MEDIDAS GENERALES	No comer, beber, ni fumar durante su utilización.
LIMITES A VIGILAR POR PUESTO DE TRABAJO	Este producto no contiene sustancias presentes con valores limite especificas que vigilar
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	No necesaria. Se recomienda uso de mascarillas
PROTECCIÓN DE MANOS	No necesaria. Se recomienda uso de guantes
PROTECCIÓN DE OJOS	No necesaria. Se recomienda uso de gafas
PROTECCIÓN DE LA PIEL	Lavar la piel después del manejo del producto.

	FICHA TECNICA DE PRODUCTO	EDICIÓN 1
	PLACAS DE ESCAYOLA PARA TECHOS SUSPENDIDOS	ACTUALIZACIÓN 28/02/2017

PRIMEROS AUXILIOS	
MEDIDAS GENERALES	En caso de duda o cuando persistan los síntomas, buscar ayuda médica. NUNCA administrar nada por la boca a una persona inconsciente
DESPUES DE LA INHALACIÓN	Aportar aire fresco, hacer expectorar como con cualquier agresión en polvo no peligroso
POR CONTACTO CON LA PIEL	El producto no irrita la piel. lavar con agua para eliminar el producto
POR CONTACTO CON LOS OJOS	Lavar inmediatamente y abundantemente con agua durante por lo menos 10 minutos manteniendo los párpados bien abiertos. En caso de irritación persistente, consultar al oftalmólogo.
DESPUES DE LA INGESTIÓN	En caso de ingestión accidental, consultar con un médico.

MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS	
MEDIOS DE EXTINCIÓN	Se puede utilizar cualquier agente de extinción, agua pulverizada, espuma, polvo
MEDIOS DE EXTINCIÓN QUE NO DEBEN UTILIZARSE	Chorro de agua
RECOMENDACIONES	En Caso de que el producto estuviera incluido en un incendio, no alimenta al mismo. Impedir que los productos de lucha contra incendios pasen a las alcantarillas o a los ríos.