Fijaciones Ecosate®

ECOSATE® SBL 140

Descripción
Arandela de diámeto 140 mm, especialmente diseñada para paneles de Lana Mineral, la alta rigidez de la arandela permite una compresión igualada en la superficie de la cara. Altas cargas portantes una vez en contacto con el enfoscado.

Presentación

Descripción	Cantidad (Caja)	Cantidad (Palé)
Ecosate® SBL 140	100	5.000

Guía de instalación
Información adicional disponible en: www.isover.es

ECOSATE® Tapas STR

Descripción
Tapas aislantes de lana mineral especialmente desarrolladas para utilizar con la fijación ECOSATE® STR U 2G junto con la arandela ECOSATE® VT 2G

Presentación

Descripción	Cantidad (Caja)	Cantidad (Palé)
Ecosate® Tapas STR	100	8.000

ECOSATE® VT 2G

Descripción
Arandela supletoria de diametro 112 mm especialmente adecuada en combinación con ECOSATE® STR U 2G para instalación avellanada en los paneles de Clima 34 y TF Profi.

Presentación

Descripción	Cantidad (Caja)	Cantidad (Palé)
Ecosate® VT 2G	100	5.000

Ventajas
- Baja transmisión térmica (0,001 W/K).
- Reducción de marcas de anclaje.
- Sin herramientas adicionales.
- Presión de contacto permanente.
- El anclaje encaja fijamente en la arandela con un “clic”.
- Colocación 100% controlada.

Certificados

Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L. se reserva el derecho a la modificación sin previo aviso, y de manera total o parcial, de los datos contenidos en el presente documento. Asimismo, no puede garantizar la ausencia de errores involuntarios. 11/01/18

ISOVER SAINT-GOBAIN