



Accesorios Vario

Fachadas

VARIO KB 1

Descripción

Cinta adhesiva, extra ancha, de una cara para el sellado de las solapas de la membrana del **Sistema VARIO**. Diseñada específicamente para el sellado estanco en edificación.

Aplicaciones

Accesorio del **Sistema VARIO** para solapar la membrana **VARIO KM Duplex UV**.

Se coloca en techos, cubiertas no ventiladas y trasdosado de fachadas, junto con los accesorios de sellado y estanqueidad.

Aplicable sobre PE y PA superficies, láminas de aluminio, papel kraft, metal, madera (OSB, paneles chip, etc). La superficie debe de estar seca y libre de polvo y grasa.

CTE Propiedades técnicas

Símbolo	Parámetro	Unidades	Valor	Norma
C	Temperatura de uso	°C	-30 - 100	-
T	Temperatura de aplicación	°C	Desde -10	-

Envejecimiento: permanentemente elástico.

Libre de disolventes.

Presentación



Largo l (m)	Ancho b (m)	Rollos / caja	m / caja	m / palet
40	50	5	200	24.000

Cantidad mínima: 1 caja.

VARIO Double Fit

Descripción

Dispersión acrílica concentrada en pasta sellante y con consistencia elástica.

Aplicaciones

Accesorio del **Sistema VARIO** para generar la unión estanca entre la membrana **VARIO KM Duplex UV** y el elemento estructural.

Se coloca en techos, cubiertas no ventiladas y trasdosado de fachadas, junto con los accesorios de sellado y estanqueidad.

Aplicable aluminio, papel kraft, estructuras metálicas, yeso, madera (OSB, paneles chip, etc).

CTE Propiedades técnicas

Símbolo	Parámetro	Unidades	Valor	Norma
V	Velocidad de curado	mm/h 24h	2 a 23 °C y 50%HR	DIN 50014
—	Reacción al fuego	Euroclase	E	DIN 13501
—	Resistencia a la tracción	N/ mm ²	≥0,11	DIN 53504
T	Temperatura de uso	°C	-40 - 100	-
T	Temperatura de aplicación	°C	-5 a + 50	-

Envejecimiento: permanentemente elástico.

Libre de disolventes, isocyanatos, PVC, metales pesados y halógenos, olor neutro.

Presentación



	Contenido (mL)	Cartucho /caja	Cartuchos /palet	Cartuchos /camión
Cartucho	310	12	200	21.600

Cantidad mínima: 1 caja.